



ADICEL V-977

Nivelante-Antihidrorrepelente para esmaltes

PROPIEDADES Y APLICACIÓN

ADIMEL V-977 es un producto que puede ser dispersado muy rápidamente en agua.

Su principal característica es la de inhibir los defectos de hidrorrepelencia, por lo que está indicado su uso en aplicaciones posteriores a la decoración con tintas **INKJET**, para evitar posibles defectos de superficie.

Su uso es exclusivo para esmaltes aplicados a disco y/o pulverizados, y su efecto es el de mantener la superficie plana ya que permite mejorar el ángulo de contacto favoreciendo la estirada del esmalte.

Es conveniente hacer un estudio previo para determinar la dosificación adecuada, si bien, esta dosis habitualmente oscila entre 0,2-0,5%

ADIMEL V-977 puede ser añadido en cualquier fase del proceso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO FÍSICO
SOLUBILIDAD
DENSIDAD (20°)
VISCOSIDAD (20°)

Líquido viscoso, incoloro e inodoro
Parcialmente miscible
1.000-1.030 g/cm³
200-500 cp

EMBALAJE

Bidones de 120 Kg y tanques de 1000 Kg

ALMACENAMIENTO

ADIMEL V-977 es estable durante largo tiempo siempre y cuando se mantenga herméticamente cerrado en su envase.