



ADIMEL V-977

Nivelante-antirrepelente para esmaltes.

PROPIEDADES

ADIMEL V-977 es un producto que puede ser dispersado muy rápidamente en agua. Su principal característica es la de inhibir los defectos de hidrorrepelencia, por lo que está indicado su uso en aplicaciones posteriores a la decoración con tintas INKJET, para evitar posibles defectos de superficie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO FÍSICO:	Líquido viscoso, incoloro e inodoro
SOLUBILIDAD:	Parcialmente miscible
DENSIDAD (20°):	1.000-1.030 g/cm ³
Viscosidad Brookfield:	200-500 cps

APLICACIONES

ADIMEL V-977 es exclusivo para esmaltes aplicados a disco y/o pulverizados, y su efecto es el de mantener la superficie plana ya que permite mejorar el ángulo de contacto favoreciendo la estirada del esmalte.

MODO DE EMPLEO

ADIMEL V-977 puede ser añadido en cualquier fase del proceso.

DOSIFICACIÓN

Es conveniente hacer un estudio previo para determinar la dosificación adecuada, si bien, esta dosis habitualmente oscila entre 0,2-0,5%

PRESENTACIÓN

Garrafas de 25 Kg, bidones de 120 Kg y tanques de 1000 Kg.

ADIMEL V-977 es estable durante un largo tiempo siempre y cuando se mantenga herméticamente cerrado en su envase.