



ADIFIX H-55

Fijador de esmaltes para la decoración en crudo

PROPIEDADES

ADIFIX H-55 es un fijador para esmaltes solubles en agua, que se aplica sobre la superficie del esmalte crudo con el fin de ligar el esmalte y posteriores manipulaciones serigráficas protegiéndolas al formar una ligera película superficial.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NATURALEZA:	Solución de resinas sintéticas
ASPECTO:	Líquido viscoso
RESIDUO DE CALCINACIÓN:	Máx: 1%
SOLUBILIDAD:	Soluble en agua
DENSIDAD:	1.000 - 1.050 g/cm ³ (a 20°C)
VISCOSIDAD BROOKFIELD:	3500 - 5500 cp (a 20°C)
pH:	6 - 8 (a 20°C)

APLICACIONES

El fijador **ADIFIX H-55** se utiliza en la decoración serigráfica sobre esmalte crudo, para evitar que las pantallas se llenen de polvo alrededor del contorno del diseño. Se utiliza también en aplicaciones serigráficas de varios colores.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda preparar una dilución de **ADIFIX H-55** al 10%, es decir 10% de fijador y 90% de agua. Se recomienda una correcta aplicación del producto diluido mediante disco o aerógrafo.

DOSIFICACIÓN

La dilución óptima del producto varía en función de las exigencias de producción entre el 5 y el 20%.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

En bidones de 120 Kg, o tanques de 1000 Kg.
Mínimo de 12 meses, en condiciones normales.

Nota informativa. ADITIVOS CERAMICOS, S.L. certifica que los datos contenidos en esta ficha técnica son ciertos, pero advierte que las condiciones de aplicación del producto pueden variar dependiendo de la naturaleza y composición de los productos junto con los cuales se utiliza. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos observar las reglamentaciones y normativas correspondientes. Esta ficha anula otras revisiones de fecha anterior.