



ADIFLUX M-420

Vehículo hidrosoluble para serigrafía

PROPIEDADES

ADIFLUX M-420 es un producto hidrosoluble, posee una buena tixotropía y una rápida velocidad de combustión, siendo adecuada su utilización para el esmaltado. Está especialmente indicado para la decoración en monococción con pieza caliente.

ADIFLUX M-420 no es tóxico, ni inflamable, ni desprende malos olores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NATURALEZA:	Adición de óxido de etileno con polímeros sintéticos
ASPECTO:	Líquido viscoso
SOLUBILIDAD:	Soluble en agua
DENSIDAD:	1.065-1.090 g/cm ³ (a 20°C)
VISCOSIDAD:	300-700 cp (a 20°C)
pH:	7-10 (a 20°C)

APLICACIONES

ADIFLUX M-420 está indicado para la preparación de cualquier tipo de pasta serigráfica que tenga que ser utilizada sobre esmalte crudo, en serigrafía plana y en serigrafía rocket.

MODO DE EMPLEO

La proporción normal de vehículo y pigmento cerámico varía entre:

25 - 35 % ADIFLUX M-420
65 - 75 % Base serigráfica + Pigmento cerámico

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

En bidones de 120 Kg y tanques de 1000 Kg El producto es estable a un almacenaje prolongado en condiciones normales.

Nota informativa. ADITIVOS CERAMICOS, S.L. certifica que los datos contenidos en esta ficha técnica son ciertos, pero advierte que las condiciones de aplicación del producto pueden variar dependiendo de la naturaleza y composición de los productos junto con los cuales se utiliza. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos observar las reglamentaciones y normativas correspondientes. Esta ficha anula otras revisiones de fecha anterior.